报告编号：BG26GM2601

检 测 报 告

新材料科技有限公司

委托单位：安阳利源

报 告 说 明

4.4 本检测报告涂改无效；

5. 本检测报告不得用于广告、商业宣

[illegible]

电 话：(0532) 6539116

E-mail：[illegible]

一、前言

受安阳利源新材料科技有限公司委托，河南人众检测技术服务有限公司于 2026 年 07 月 28 日、2026 年 07 月 30 日至 2026 年 07 月 31 日对安阳利源新材料科技有限公司进行地下水、土壤检测，并

二、检测内容

厂界外南侧 30m 水井

三、检测分析方法及使用仪器

测定	HJ 535-2009	分光光度计	0.025	水质	
光光度法	28-1650-01-0466		mg/L	结氏试剂	
测定	HJ 637-2018	分光光度计	0.04	水质	
光光度法	28-1650-01-0466		mg/L		
测定	HJ 970-2018	分光光度计	0.01	水质 石油类	
试行）	28-1650-01-0466		mg/L	石油类	紫外分光光度法（

表 3-2 土壤检测分析方法及使用仪器

项目	检测分析方法	方法标准来源	仪器设备	最低检出浓度（量）

四、检测分析质量控制和质量保证

样品检测采样及样品分析均严格按照《地下水环境监测技术规
范》（HJ 164-2020）、《水质采样 术指导》（HJ 494-2009）、《水
质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）等要求进行，实施程序质量控制。具体质控要求（GB36600-
2018）、生产周期生产规定近.. 名近联常理就规定　　4.生产地方性导观
的相对偏差应满足方法要求；　　行双样测定，平行测定结果
测定，必须加同时测定标准物质进行比　　4.2.2 自行配置的标准物质或标

4.4.4 土壤检测

土壤检测仪器符合国家有关标准或技术要求，采样、运输、保

（含空白样准

4.4.4 测定样品的

值。

4.5 检测分析方法采用国

在检测过程中所使用的仪

4.6 检测数据按规定行

国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经

品设备经公司自有。

检测项目	检出限	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
样品状态	/	/	无味	无味	无味	无味
总锌	0.05L	ng/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

第 5 页，共 7 页

检测编号：BG2GM25O1

注：河

| | | |

检验检测机构

附件2 上岗证

合格项目

水质：水质采样、水温、流速、流量、水位、

河南人久检测技术服务有限公司

久检测 RJ2020B076

2020.11

工作单位：

证书编号：豫人

发证日期：

合格项目

水质：水质采样、水温、流速、流量、水位、
浊度、透明度、pH 值、

烟气黑度、一氧化碳、氧量、排气流速、流量、
排气湿度、排气中水分含量（湿度）、排气压
力

率、余氯、溶解氧

环境空气和废气：环境空气采样、废气采样、废气超低排放 CEMS、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度、一氧化碳、氧量、排气流速、流量、排气温度、排气中水分含量（湿度）、排气压

姓　名：王文卓

土壤和表面浸渍物

八、油气回收系统密闭性、储油库收集系统泄

发证单位：

10:59:30